

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru

Аксессуары для автокондиционеров

Хладоустановка WAECO ColdMachine CS-NC15



Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. объем 200 л с 35 мм термоизоляцией из полиуретана, 250 л с 50 мм термоизоляцией из полиуретана

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прибл. 60 Вт

Потребление тока: 2,00 Ач/ч при 35 мм полиуритановой термоизоляции, 1,50 Ач/ч при 50 мм полиуритановой термоизоляции, оба показателя — при внутренней температура холодильника +5 °С, при температуре окружающего воздуха

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Бесщеточный вентилятор постоянного тока
Высокоэффективный компрессор Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Электронная защита от переполюсовки

Цвет: белый

Размеры (ШхВхГ): 258×363×227 мм

Вес: 8,5 кг

Особенности: Функция быстрого охлаждения циркулирующим воздухом, термостат непрерывного регулирования (встроенный в корпус испарителя), защита от пониженного напряжения, автоматическое отключение при низком напряж

Гарантийный срок: 12 месяцев

Модель: CS-NC15

Хладоустановка WAECO ColdMachine 54



Автомобильный компрессор Waeco ColdMachine CU-54 оборудован регулируемым немецким компрессором Danfoss BD35F, полностью герметичным с управляющей электроникой и комплексной низковольтной защитой, динамически вентилируемым проволочным конденсатором трубы, самоуплотняющейся муфтой. Подходит для напольного монтажа с помощью стальной пластины. Напряжение питания 12/24В (возможность подключения от сетевого адаптера 220В), потребляемая мощность 35-40 Вт в зависимости от испарителя. Возможно использование для охлаждения воды.

Технические характеристики:

Мощность охлаждения: Макс. 100 л в режиме аккумулятора холода Макс. 130 л в режиме испарителей прямого действия (стандартный режим охлаждения)

Напряжение: 12 В пост. тока 24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 35–40 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Проволочно-трубчатый конденсатор с динамическим воздушным охлаждением Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переплюсовки

Размеры (ШхВхГ): 386×155×130 мм

Вес: 6,0 кг

Комплект хладоустановки WAECO ColdMachine 55 + L-образный испаритель VD-01



Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от падения напряжения, функция отключения при низком напряжении, электронная защита от обратной полярности, динамически вентилируемый проволочно-трубчатый конденсатор, самогерметизирующиеся клапанные муфты.

Технические характеристики:

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали

Объем холодильника: Макс. 130 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 100 л в режиме аккумулятора холода

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 35–40 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Проволочно-трубчатый конденсатор с динамическим воздушным охлаждением Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переплюсовки

Размеры (ШхВхГ): 220×160×220 мм

Вес: 6,5 кг

Комплект хладоустановки WAECO ColdMachine 55 + О-образный VD-07



Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от падения напряжения, функция отключения при низком напряжении, электронная защита от обратной полярности, динамически вентилируемый проволочно-трубчатый конденсатор, самогерметизирующиеся клапанные муфты.

Технические характеристики:

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали

Объем: холодильника Макс. 130 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 100 л в режиме аккумулятора холода

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 35–40 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Проволочно-трубчатый конденсатор с динамическим воздушным охлаждением Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переполюсовки

Размеры (ШхВхГ): 220×160×220 мм

Вес: 6,5 кг

Хладоустановка WAECO ColdMachine 55



Хладоустановка Waeco ColdMachine 55 Холодильный агрегат - это набор для собственноручной сборки. Такую хладоустановку собирают, если нет возможности разместить обычный холодильник и необходимо спланировать нестандартного размера холодильник. Для этого разработаны хладоустановки серии Waeco ColdMachine 55. Waeco ColdMachine 55 удобная система для самостоятельного монтажа, потому что клапанные муфты имеют самогерметизирующуюся конструкцию, а хладагент предварительно наполнен.

Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. 130 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 100 л в режиме аккумулятора холода

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 35–40 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Проволочно-трубчатый конденсатор с динамическим воздушным охлаждением Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переполюсовки

Размеры (Ш х В х Г): 220 × 160 × 220 мм

Вес: 6,5 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали

Хладоустановка WAECO ColdMachine 84



Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. 250 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 70 л в режиме глубокой заморозки

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 45–60 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Бесщеточный вентилятор постоянного тока Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переплюсовки

Размеры (ШхВхГ): 386×155×130 мм

Вес: 6,0 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали

Хладоустановка WAECO ColdMachine 85



Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. 250 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 70 л в режиме глубокой заморозки

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 45–60 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Бесщеточный вентилятор постоянного тока Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переплюсовки

Размеры (ШхВхГ): 220×155×220 мм

Вес: 6,0 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали

Хладоустановка WAECO ColdMachine 86



Технические характеристики:

Объем: холодильника Макс. 250 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 70 л в режиме глубокой заморозки

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 45–60 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Бесщеточный вентилятор постоянного тока Защита от пониженного напряжения/электронный предохранитель Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переплюсовки

Размеры (ШхВхГ): 220×230×177 мм

Вес: 7,5 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали

Хладоустановка WAECO ColdMachine 94



Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. 400 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 250 л в режиме аккумулятора холода, макс. 200 л в режиме глубокой заморозки

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 60–100 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Бесщеточный вентилятор постоянного тока Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переполюсовки

Размеры (ШхВхГ): 386×155×130 мм

Вес: 6,0 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали, Электронные устройства AEO

Хладоустановка WAECO ColdMachine 95



Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. 400 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 250 л в режиме аккумулятора холода, макс. 200 л в режиме глубокой заморозки

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 60–100 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Автоматическое отключение при низком напряжении Бесщеточный вентилятор постоянного тока Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переполюсовки

Размеры (ШхВхГ): 220×155×220 мм

Вес: 6,0 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали, Электронные устройства AEO

Хладоустановка WAECO ColdMachine 96



Технические характеристики:

Объем холодильника: Макс. 400 л в стандартном режиме охлаждения испарителей прямого действия, макс. 250 л в режиме аккумулятора холода, макс. 200 л в режиме глубокой заморозки

Напряжение: 12/24 В пост. тока

Потребляемая мощность: прим. 60–100 Вт, в зависимости от типа испарителя

Система: Бесщеточный вентилятор постоянного тока Защита от пониженного напряжения/электронный предохранитель Полностью герметичный компрессор с электронной системой управления и встроенной защитой от пониженного напряжения Ребристый конденсатор Самоуплотняющиеся клапанные муфты Электронная защита от переполюсовки

Размеры (ШхВхГ): 220×230×177 мм

Вес: 6,5 кг

Особенности: Возможность напольной установки, коррозионно-стойкая монтажная плита из нержавеющей стали, Электронные устройства АЕО

Защитный чехол для конд. WAECO CoolAir CA RT880/850S



Набор для подключения кондиционера WAECO DC-Kit-3



Набор для подключения кондиционеров **Waeco/Dometic**, работающих от сети переменного тока 220В к сети постоянного тока 12В.

Совместим с моделями:

- Waeco/Dometic CA1000
- Dometic B1600
- Dometic CA1600
- Dometic B2200
- Dometic CA2500

Технические характеристики:

Мощность, Вт: 1500

Размеры (ВхШхГ), см: 8.8х19,1х41.5

Гарантийный срок: 12 месяцев

Комплектация: Инвертер синусовый, пульт ДУ, кабели питания, инструкция

Модель: DC-Kit-3

Комплект установки WAECO CoolAir RT 880/850S/CoolAir SP-950



Установочный комплект, подходящий для крышного кондиционера Waeco CoolAir CA 850S/SP-950 Монтажная концепция кондиционеров CoolAir: простой и быстрый монтаж благодаря использованию собственных точек крепления автомобиля. Все установочные комплекты разработаны для фактических моделей автомобилей.

Поддерживаемые автомобили: DAF XF 105 SC.

Комплект установки WAECO CoolAir RT 880/850S/CoolAir SP-950



Установочный комплект, подходящий для крышного кондиционера Waeco CoolAir CA 850S/SP-950 Монтажная концепция кондиционеров CoolAir: простой и быстрый монтаж благодаря использованию собственных точек крепления автомобиля. Все установочные комплекты разработаны для фактических моделей автомобилей.

Поддерживаемые автомобили: DAF XF 105 SSC.

Комплект установки WAECO CoolAir RT 880/850S



Поддерживаемые автомобили: MAN TGX XXL

Комплект установки WAECO CoolAir RT880/850S/CoolAir SP-950



Поддерживаемые автомобили: MB Actros

Комплект установки WAECO CoolAir RT880



Поддерживаемые автомобили: Iveco Stralis AS³

Компрессорно-конденс узел WAECO CoolAir SP 950C



Технические характеристики:

Хладагент: R 134a

Система: Герметичный контур охлаждения

Регулируемая защита транспортных аккумуляторов от падения напряжения

Центробежный компрессор для мобильного использования

Электронное устройство плавного пуска

Размеры (ШхВхГ): 346×485×156 мм

Вес (прим.): 16,0 кг

Цвет: белый

Особенности: стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность, исключительная мощность охлаждения и дополнительное осушение воздуха

Знак технического контроля: Сертификация электроники (нормативы ЭМС/для автомобилей)

В комплект поставки входят: Блок компрессора, комплект для крепежа, инструкция по монтажу

Испарительный узел WAECO CoolAir SP 950T



Технические характеристики:

Входное напряжение: 24 В

Среднее потребление тока: 12–22 А

Мощность охлаждения: 1000 Вт (мощность компрессора), 850 Вт (согласно стандарту ISO 5151), в сочетании с компрессором CoolAir SP 950C

Хладагент: R 134a

Система: Три уровня мощности вентилятора и автоматический режим

Размеры (ШхВхГ): 778×178×577 мм, только устанавливаемая на крышу (58 мм)

Вес: 12 кг

Цвет: белый Особенности: стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность, может быть окрашена распылением, панель управления с функцией цифрового считывания, дистанционное управление, четыре индивидуально настраиваемых сопла, иск

Знак технического контроля: Сертификация электроники (нормативы ЭМС/для автомобилей)

В комплект поставки входят:

Дистанционное управление

Инструкция по эксплуатации

Накрышный блок испарителя

Испарительный узел WAECO CoolAir SP 950I



Технические характеристики:

Входное напряжение: 24 В

Среднее потребление тока: 12–22 А

Мощность охлаждения: 1000 Вт (мощность компрессора), 850 Вт (согласно стандарту ISO 5151), в сочетании с компрессором CoolAir SP 950C

Хладагент: R 134a

Система: Три уровня мощности вентилятора и автоматический режим

Размеры (ШхВхГ): 650×278×145 мм

Вес: 11 кг

Цвет: антрацит

Особенности: стойкая к ультрафиолету верхняя поверхность, может быть окрашена распылением, панель управления с функцией цифрового считывания, дистанционное управление, пять индивидуально настраиваемых сопел, исклю

Знак технического контроля: Сертификация электроники (нормативы ЭМС/для автомобилей)

В комплект поставки входят: Дистанционное управление Инструкция по эксплуатации Наружная крышка для линии питания Салонный блок испарителя

Крепежная рамка WAECO CoolAir SP-950



Поддерживаемые автомобили: Volvo FH L2H2, L2H3

Цифровая панель WAECO PerfectControl MPC 01



Цифровая панель для автоматических 6-ступенчатых зарядных устройств серии MCA

Температурный датчик MCA-TS1



Температурный датчик для автоматических 6-ступенчатых зарядных устройств серии MCA.

Пульт MCA-RC1

Пульт дистанционного управления для автоматических 6-ступенчатых зарядных устройств серии MCA.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru