

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru

Аксессуары Waeco

Беспроводной дисплей WAECO CoolFreeze CFX-WD



Компания WAECO представляет вниманию пользователей удобный небольшой беспроводной дисплей модели CoolFreeze CFX-WD, который подходит для всех автохолодильников серии CFX. Дисплей имеет подсветку, показывает информацию о текущем напряжении, а также температуру внутри холодильника в Цельсиях или Фаренгейтах. Аксессуар снабжен присосками, на которых его можно разместить на панели в салоне автомобиля.

Технические характеристики:

Входное напряжение: 12/24 В постоянного тока (9–31,5 В), 3 В постоянного тока (2 × 1,5 В, батареи AAA)
Потребление тока: Функционирование при 12 / 24 В пост. тока: 50 мА, Функционирование при 3 В: 15 мА, Функционирование в режиме резервного питания: 1 мА
Время отклика: 5 с
Радиус действия: 15 м
Частота: 2,4 кГц
Система:
Акустическая и оптическая индикация в случае тревоги
Источник питания холодильника
Настройка защиты аккумуляторной батареи
Параметры дисплея: текущая температура внутри холодильника
Сигнальная функция
Материал: ПП
Цвет: Светло-серый/темно-серый
Размеры (ШхВхГ): 66×85×23 мм
В комплект поставки входят:
2×1,5 вольт, батареи AAA
Кабель питания, 12/24 вольт постоянного тока (1,8 м)

Разъем питания WAECO Cool Freeze DT-13



Большинство дополнительных аксессуаров компании WAECO для моделей её автохолодильников создаются с целью облегчить эксплуатацию и устранить отсутствие некоторых опций в избранных моделях. С такой задачей по обеспечению более широкого спектра использования холодильных агрегатов моделей CoolFreeze CF-80 и CoolFreeze CF-110 должен помочь справиться адаптированный 3-штырьковый разъем питания CoolFreeze

DT-13. Это приспособление позволяет использовать обозначенные модификации WAECO для обеспечения питания электроэнергией от внутренней сети автомобиля 12В, делая их весьма мобильными.

Компрессор WAECO TM 15



Технические характеристики:

Количество масла: 150 мл

Литраж компрессора: 146,7 см³

шкива: 135 мм

Количество ребер: 2

Напряжение: 12 В

Техника подключения: V/OR

Новая деталь:

Хладагент: R 134a

Кабель удлинитель Waeco

Благодаря этому кабелю, Вам легче будет управлять пространством на пикнике или морском отдыхе, устанавливая холодильник на достаточном удалении от автомобиля и при этом подключая его к сети постоянного тока в автомобиле. Кабель снабжен розеткой для подключения к холодильнику в разъем 12/24 Вольт с одной стороны и разъемом для подключения к автомобильному прикуривателю с другой.

Панель вентиляционная для a/x WAECO CoolMatic MDC 65



Панель вентил. для a/x WAECO CoolMatic MDC 65

Панель вентиляционная для a/x WAECO CoolMatic MDC 50

Панель вентиляционная для a/x WAECO CoolMatic MDC 50

Чехол термоизоляционный для a/x WAECO CoolFreeze FC-30 and FC 30TK



Высокопрочный защитный изоляционный чехол с откидывающимся верхом для холодильников Waeco CoolFreeze FC-30. Боковые карманы для мелких вещей. 4 зафиксированных кольца для крепления в автомобиле. Отлично сохраняет холод в жаркую погоду. Также защищает корпус холодильника от повреждений. Материал: снаружи - высокопрочный нейлон; внутри - облицованный алюминием полиэстр.

Кабель питания для компрессорных автохолодильников WAECO (12В)



Кабель питания предназначен для подключения холодильников WAECO серии CoolFreeze , моделей - CF-18, CF-25, CF-35, CF-40, CF-50, CF-80, CF-110 к сети питания, постоянного тока 12В.

Кабель питания для термоэлектрических автохолодильников WAECO TK-280 SB (для серии Tropicool, BordBar, CoolFun, MyFridge)



Кабель питания предназначен для подключения термоэлектрических автохолодильников WAECO серии Tropicool, BordBar, CoolFun, MyFridge к сети питания, постоянного тока 12 или 24В.

Кабель питания предназначен для подключения термоэлектрических автохолодильников WAECO серии Tropicool, BordBar, CoolFun, MyFridge к сети питания, постоянного тока 12 или 24В. Длина 6,5м.



Рамка EST-0050ST



Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR-50

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Артикул: 9105303902

Рамка EST-0110ST

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR-110

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Рамка EFM-0110ST

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR-110

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: заподлицо

Рамка EFM-0050E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR-50 / CRP-40

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: заподлицо

Рамка EST-0050E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR-50 / CRP-40

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Рамка EST-0065ST

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR 65ST

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Рамка EFM-0065E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CR 65 / CRF 50

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: заподлицо

Рамка EFM-0080E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR 80

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: заподлицо

Рамка EST-0140E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR 140

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: заподлицо

Рамка EFM-0110E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR 110

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Рамка EST-0065E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CR 65/CRF 50

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Рамка EST-0110E

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR 110

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Рамка EST-0080ST

Сменный аксессуар к автомобильному компрессорному холодильнику CoolMatic CR 80ST

Характеристики:

Цвет: хром

Установка: стандарт

Беспроводной дисплей для автохолодильников Waeco серии CFX

Отображение текущей температуры, установка необходимой температуры в камере, выбор уровня защиты разряда аккумулятора, установка звукового оповещения.

Особенности:

- Беспроводное подключение на расстоянии до 15 м
- Индикация текущей температуры в камере в оС или оF
- Индикация текущего напряжения сети
- Дистанционное управление температурой
- Звуковое и визуальное оповещение об изменении температуры
- Питание: 12/24В или от 2-х батареек AAA (в комплекте)
- Присоска для крепления в автомобиле
- Частота 2,4 ГГц
- Время отклика 5 секунд

Монитор напряжения WAECO CoolPower M50U



Монитор напряжений (пороговый выключатель) для 12-вольтовых приборов. Контроль нагрузки на батарею: подключение приборов в гнездо прикуривателя. Автоматическое отключение приборов при низком напряжении батареи, светодиодная индикация режима работы.

Технические характеристики:

Cut off voltage: 11.6 volts DC

Cut in voltage: 12.8 volts DC

Потребление тока: макс. 5 А

Монитор напряжения Mobicool Y12



Контролирует рабочее напряжение аккумулятора Вашего автомобиля и выключает холодильник или другое устройство автоматически, не допуская падения напряжения ниже 11,5В, что позволяет завести автомобиль.

Технические характеристики:

Размеры: (ШхВхГ) 177х123х36 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru