

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru

Выдвижные компрессорные холодильники



Выдвижной компрессорный холодильник WAECO CoolMatic CD-30

При всех различиях автоприцепы, катера и грузовики имеют одно сходство: ограниченность пространства, в котором часто не бывает места для охладителя. Смысл заключается в том, чтобы использовать имеющееся пространство с умом. И в такой ситуации умным решением будет выдвижной холодильник CoolMatic CD-30.

Легкость и непринужденность под солнцем, но недостаток места для закусок и напитков? Помощь уже в пути, благодаря WAECO. Выдвижной холодильник CoolMatic CD-30 с компрессором превращает свободные ниши в автоприцепах, катерах и грузовых автомобилях в практичное место для охлаждения и хранения продуктов.

Его можно установить в любом неиспользуемом месте – в мобильных кухнях, под сиденьем, даже во внешнем багажнике Вашего автоприцепа.

Полностью герметичный компрессор **Danfoss BD35F** с интегрированной управляющей электроникой, низковольтная защита для автомобильного аккумулятора, электронный предохранитель/автоматическая защита от обратной полярности, динамически вентилируемый проволочный конденсатор, испаритель из алюминиевого проката, теплоотвод наружу с помощью бесщеточного вентилятора без износа.

Удобный доступ с помощью выдвижных ящиков, перемещающихся на направляющих с роликовыми подшипниками, плавная регулировка температуры с помощью термостата, отпирание и открытие одним движением, надежный запорный механизм. Умное решение в ограниченных пространствах: охлаждающее устройство может устанавливаться сбоку охладителя (слева/справа) или на удалении до 1,5 м.

Объем, л: 30

Габариты, Д х Ш х В, мм: 730x440x250

Вес, кг: 18

Принцип охлаждения: Компрессорный

Температурный диапазон: от +12 до -2°C

Питание: 12/24 В

Средний расход энергии: 40Вт

Гарантийный срок: 12 месяцев

Модель: CD-030DC

Выдвижной компрессорный холодильник WAECO CoolMatic CD-30W (белый) (30л)

При всех различиях автоприцепы, катера и грузовики имеют одно сходство: ограниченность пространства, в котором часто не бывает места для охладителя. Смысл заключается в том, чтобы использовать имеющееся пространство с умом. И в такой ситуации умным решением будет выдвижной холодильник CoolMatic CD-30.

Легкость и непринужденность под солнцем, но недостаток места для закусок и напитков? Помощь уже в пути, благодаря WAECO. Выдвижной холодильник CoolMatic CD-30 с компрессором превращает свободные ниши в автоприцепах, катерах и грузовых автомобилях в практичное место для охлаждения и хранения продуктов.

Его можно установить в любом неиспользуемом месте – в мобильных кухнях, под сиденьем, даже во внешнем багажнике Вашего автоприцепа.

Полностью герметичный компрессор **Danfoss BD35F** с интегрированной управляющей электроникой, низковольтная защита для автомобильного аккумулятора, электронный предохранитель/автоматическая защита от обратной полярности, динамически вентилируемый проволочный конденсатор, испаритель из алюминиевого проката, теплоотвод наружу с помощью бесщеточного вентилятора без износа.

Удобный доступ с помощью выдвижных ящиков, перемещающихся на направляющих с роликовыми подшипниками, плавная регулировка температуры с помощью термостата, отпирание и открытие одним движением, надежный запорный механизм. Умное решение в ограниченных пространствах: охлаждающее устройство может устанавливаться сбоку охладителя (слева/справа) или на удалении до 1,5 м.

Объем, л: 30
Габариты, Д х Ш х В, мм: 730x440x250
Вес, кг: 18
Принцип охлаждения: Компрессорный
Температурный диапазон: от +12 до -2°C
Питание: 12/24 В
Средний расход энергии: 40Вт
Гарантийный срок: 12 месяцев
Модель: CD-030DCW

Холодильник WAECO CoolMatic CD-20

Компрессорный портативный автохолодильник Waeco CoolMatic CD-20. Благодаря компактным габаритам не занимает много места в транспортном средстве и может устанавливаться на яхтах, лодках и катерах. При необходимости холодильный агрегат может быть установлен на расстоянии до 50 см от самого автохолодильника.

Технические характеристики:

Полезный объем: 20 л
Напряжение: 12/24 В пост. тока
Диапазон температур: от +15 до 0 °C
Средняя потребляемая мощность: 40 Вт
Потребление тока: 0,67 А·ч/ч при температуре окружающей среды +20 °C, 1,33 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °C, оба показателя — при внутренней температура холодильника +5 °C

Система:

Герметичный компрессор со встроенной управляющей электроникой
Защита от пониженного напряжения/электронный предохранитель
Электронный предохранитель/автоматическая защита от неправильной полярности
Материал: Прочный металлический корпус, выдвижной ящик из литых деталей

Цвет: белый черный

Вес: 16,1 кг

Особенности:

Легкий доступ благодаря легко выдвигающимся ящикам на роликовых направляющих, Регулирование температуры с помощью плавно регулируемого термостата, разблокировка и открытие одним движением, Механизм

Знак технического контроля:

Сертификация электроники (нормативы ЭМС/для автомобилей)

Холодильник WAECO CoolMatic RHD 50 с монт. площадкой FK-VTS

Полностью герметичный компрессор Danfoss BD50F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтной защитой, электронным предохранителем/автоматической защитой от обратной полярности, механический термостат с плавной регулировкой.

Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнителем, изменяемое положение петель и замков (справа/слева).

В комплекте поставки два выдвигающихся многоцелевых ящика, две регулируемые по высоте решетки с пластиковым покрытием.

Настройка температуры от +10°C до 0°C

50-литровый отсек для продуктов и напитков

Отлично подходит для Volvo FH

Крепежная пластина для VOLVO FH доступна в качестве дополнительной опции (для моделей после 2002 г.в.)

Полезный объем (прим.) 50 л

Напряжение 12/24 В пост. тока Диапазон температур Стандартное охлаждение от +10 до 0 °C

Средняя потребляемая мощность прибл. 45 Вт Потребление тока 0,75 А·ч/ч при температуре окружающей среды +20 °C, 1,50 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °C, оба показателя — при внутренней температура холодильника +5 °C

Изоляция Заполнение полиуретановой пеной (PU)

Система Автоматическая защита от неправильного подключения Бесступенчатый термостат Герметичный компрессор со встроенной управляющей электроникой

Защита от пониженного напряжения/электронный предохранитель Проволочно-трубчатый конденсатор со статическим воздушным охлаждением

Рулонно-пластинчатый испаритель из пенистого алюминия (скрытой установки)

Материал Корпус: листовая сталь с покрытием; внутренняя камера: нержавеющая сталь; задняя стенка: ударопрочный пластик

Цвет Корпус: светло-серый, Задняя стенка: белого цвета

Вес (прим.) 21,0 кг

Особенности Дверца с магнитным уплотнителем и утопленная открывающая ручка

Знак технического контроля TÜV/GS Сертификация электроники (нормативы ЭМС/для автомобилей)

В комплект поставки входят Проволочная корзина

Компрессорный автохолодильник WAECO CoolMatic RHD-50

Полностью герметичный компрессор Danfoss BD50F с интегрированной управляющей электроникой, низковольтной защитой, электронным предохранителем/автоматической защитой от обратной полярности, механический термостат с плавной регулировкой.

Внутренняя подсветка, дверь с магнитным уплотнителем, изменяемое положение петель и замков (справа/слева).

В комплекте поставки два выдвигающихся многоцелевых ящика, две регулируемые по высоте решетки с пластиковым

покрытием

Вес, кг: 21

Габариты, Д х Ш х В, мм: 400 х 430 х 705

Принцип охлаждения: Компрессорный

Объем, л: 50

Средний расход энергии: 45 Вт

Питание: 12/24 В

Температурный диапазон: от 0°C до +10°C

Гарантийный срок: 12 месяцев

Модель: RHD-050

Автохолодильник WAECO CoolFun CK-40D Hybrid

Универсальный портативный холодильник Waeco CoolFun CK 40D Hybrid работает от двух источников питания, сочетая в себе термоэлектрическое устройство и компрессор. От сети 220 В данный холодильник работает как компрессорный, охлаждая до -15С. От 12-вольтового аккумулятора автомобиля холодильник работает по термоэлектрическому принципу, охлаждая до 20С от температуры окружающей среды. Таким образом, при хорошем длительном охлаждении от сети 220В процес охлаждения не прерывается во время езды. Автохолодильник CoolFun CK40D Hybrid оснащен цифровым дисплеем для регулировки температуры.

Технические характеристики:

Вес: 22.0 кг

Цвет: Серебристый/черный

Напряжение: 12 В пост. тока (термоэлектрический режим) 230 В пер. тока (компрессорный режим)

Диапазон температур: Пост. ток: до температуры на 20 °С ниже температуры окружающего воздуха; пер. ток: от +10 до -15 °С

Знак технического контроля: TÜV/GS, Сертификат электроники (Директива по ЭМС для автомобилей)

Потребляемая мощность: Пост. ток: прибл. 47 Вт, Пер. ток: прибл. 75 Вт

Потребление тока: 3,9 Ач/ч при температуре окружающей среды +20 °С, при внутренней температуре +5 °С

Изоляция: Заполнение полиуретановой пеной (PU)

Система: Термоэлектрический режим + компрессорный режим с питанием 230 В Электронный термостат

Материал: Верхняя и нижняя часть: пластик Корпус: листовая сталь с покрытием

Размер: (ВхШхГ) 454×520×515 мм

Полезный объем: 38 л

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru