

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru

Компрессорные масла для кондиционеров

WAECO PAG ISO 46



Масло PAG для R 134a, ISO 46, 250 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Это масло подходит для систем кондиционирования воздуха с хладагентом R 134a. Оно имеет малую вязкость согласно стандарту ISO 46. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Стандартное не оригинальное масло PAG — блокировка концевых групп с одной стороны главной углеродной цепи
- Подходит для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R134a (неприменимо для R1234yf)
- Масло низкой вязкости PAG, соответствующее стандарту ISO 46
- Поставляется в банках объемом 250 мл — просто используйте необходимое количество
- Доступно также в запатентованной DOMETIC профессиональной масляной системе, предотвращающей попадание влаги, для хранения свежего масла
- Не подходит для гибридных транспортных средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200001

Модель Can

Комплект поставки PAG Oil ISO 46, 250 ml, metal can with screw cap

Описание изделия Масло PAG для R 134a, ISO 46, 250 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 56 mm

Размеры: высота изделия 138 mm

Размеры: ширина изделия 56 mm

Вес нетто 0.30 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость Low (ISO 46)

WAECO POE SEZ 80



Масло SEZ 80 POE для R 134a и R404, 1000 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Универсальное не оригинальное масло POE
- Для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R134a
- Также для систем глубокой заморозки Dometic Frigo с хладагентом R404
- Вязкость: 80%
- Не подходит для гибридных транспортных средств

Модель Canister

Комплект поставки Ester Oil, 1000 ml, white plastic canister with screw cap and handle

Описание изделия Масло SEZ 80 POE для R 134a и R404, 1000 мл

Для хладагента R134a, R404A

Тип масла POE

WAECO PAG ISO 100



Масло PAG для R 134a, ISO 100, 250 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Это масло подходит для систем кондиционирования воздуха с хладагентом R 134a. Оно имеет высокую вязкость согласно стандарту ISO 100. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Стандартное не оригинальное масло PAG — блокировка концевых групп с одной стороны главной углеродной цепи
- Подходит для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R134a (неприменимо для R1234yf)
- Масло высокой вязкости PAG, соответствующее стандарту ISO 100
- Поставляется в банках объемом 250 мл — просто используйте необходимое количество
- Доступно также в запатентованной DOMETIC профессиональной масляной системе, предотвращающей попадание влаги, для хранения свежего масла
- Не подходит для гибридных транспортных средств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200002

Модель Can

Комплект поставки PAG Oil ISO 100, 250 ml, metal can with screw cap

Описание изделия Масло PAG для R 134a, ISO 100, 250 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 56 mm

Размеры: высота изделия 138 mm

Размеры: ширина изделия 56 mm

Вес нетто 0.30 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость High (ISO 100)

Размеры: глубина упаковки 57 mm

Размеры: высота упаковки 65 mm

Размеры: ширина упаковки 137 mm

Вес посылки 0.3 kg

WAECO PAO ISO 68



Масло PAO для R 134a, ISO 68, 1000 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Универсальное не оригинальное масло PAO
- Для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R134a
- Не впитывает влагу (негигроскопично)

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200009

Модель Canister

Комплект поставки PAO Oil, ISO 68, 1000 ml, white plastic canister with screw cap and handle

Описание изделия Масло PAO для R 134a, ISO 68, 1000 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 125 mm

Размеры: высота изделия 165 mm

Размеры: ширина изделия 70 mm

Вес нетто 1.05 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAO

WAECO PAG ISO 150



Масло PAG для R 134a, ISO 150, 250 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Это масло подходит для систем кондиционирования воздуха с хладагентом R 134a. Оно имеет сверхвысокую вязкость согласно стандарту ISO 150. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Стандартное не оригинальное масло PAG — блокировка концевых групп с одной стороны главной углеродной цепи
- Подходит для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R134a (неприменимо для R1234yf)
- Масло сверхвысокой вязкости PAG, соответствующее стандарту ISO 150
- Поставляется в банках объемом 250 мл — просто используйте необходимое количество
- Доступно также в запатентованной DOMETIC профессиональной масляной системе, предотвращающей попадание влаги, для хранения свежего масла
- Не подходит для гибридных транспортных средств

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200008

Модель Can

Комплект поставки PAG Oil ISO 150, 250 ml, metal can with screw cap

Описание изделия Масло PAG для R 134a, ISO 150, 250 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 56 mm

Размеры: высота изделия 138 mm

Размеры: ширина изделия 56 mm

Вес нетто 0.30 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость Ultra (ISO 150)

WAECO HT 32



Масло для вакуумных насосов HT 32, 1000 мл

Масло для вакуумных насосов WAECO — это смазочное масло на основе минерального масла, специально разработанное для использования в вакуумных насосах.

Изготавливаемое из определенных базовых масел с присадками для повышения устойчивости к старению и защиты от коррозии, масло демонстрирует отличные вязкостно-температурные характеристики, а также высокую окислительную устойчивость. В двух словах: это помогает значительно продлить срок службы станции обслуживания кондиционеров транспортных средств.

- Повышенная устойчивость к старению и защита от коррозии
- Подходит для всех станций обслуживания кондиционеров WAECO и многих других
- Удобная в использовании канистра с практичной ручкой
- Превосходные вязкостно-температурные характеристики
- Высокая окислительная устойчивость

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200018

Модель Canister

Комплект поставки Vacuum Pump Oil, 1000 ml, white plastic canister with screw cap and handle

Описание изделия Масло для вакуумных насосов HT 32, 1000 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 125 mm

Размеры: высота изделия 165 mm

Размеры: ширина изделия 70 mm

Вес нетто 1.05 kg

WAECO PAG ISO 46



Масло PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200013

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки PAG Oil ISO 46, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 28 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость Low (ISO 46)

WAECO PAG ISO 100



Масло PAG для R 134a, ISO 100, профессиональная масляная система, 500 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200014

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки PAG Oil ISO 100, Profi Oil System, 500 ml, in cardbord box

Описание изделия Масло PAG для R 134a, ISO 100, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость High (ISO 100)

WAECO PAG ISO 46yf



Масло PAG для R 1234yf, ISO 46, 250 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Это масло подходит для систем кондиционирования воздуха с хладагентом R 1234yf. Оно имеет малую вязкость согласно стандарту ISO 46. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Блокировка концевых групп с обеих сторон главной углеродной цепи — превосходные характеристики, длительный срок службы и совместимости с системой
- Для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R1234yf (неприменимо для R134a)
- Поставляется в банках объемом 250 мл — просто используйте необходимое количество
- Доступно также в запатентованной DOMETIC профессиональной масляной системе, предотвращающей попадание влаги, для хранения свежего масла
- Подходит для гибридных транспортных средств

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200042

Модель Can

Комплект поставки PAG Oil ISO 46yf, 250 ml, metal can with screw cap

Описание изделия Масло PAG для R 1234yf, ISO 46, 250 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 56 mm

Размеры: высота изделия 138 mm

Размеры: ширина изделия 56 mm

Вес нетто 0.30 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf

Тип масла PAGyf

Вязкость Low (ISO 46)

WAECO PAO ISO 68



Масло PAO для R 134a, ISO 68, профессиональная масляная система, 500 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200017

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки PAO Oil ISO 68, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло PAO для R 134a, ISO 68, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a
Тип масла PAO

WAECO PAO ISO 68



Универсальное масло для смазывания уплотнительных колец и резьбы, 100 мл

Помимо масел OEM-качества и масел для послепродажного обслуживания компрессоров компания WAECO предлагает несколько особых масел для ремонта и технического обслуживания различных компонентов систем кондиционирования воздуха в транспортных средствах. Масло компании WAECO для вакуумных насосов можно эффективно использовать в системах с хладагентами R 134a и R 1234yf. Это высокосовместимое негигроскопичное (не поглощает влагу) универсальное масло также подходит для смазки уплотнительных колец и резьбовых соединений, что обеспечивает необходимую герметичность при скольжении деталей.

- Настоящее универсальное масло, совместимое практически с любыми смазочными веществами
- Удобная банка объемом 100 мл с кистью в крышке
- Для надежной герметизации уплотнительных колец и резьбы
- Подходит для всех типов хладагентов
- Не впитывает влагу (негигроскопично)

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200047

Модель Can

Комплект поставки Universal oil, 100 ml, metal can with screw cap and brush inside the cap

Описание изделия Универсальное масло для смазывания уплотнительных колец и резьбы, 100 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 55 mm

Размеры: высота изделия 75 mm

Размеры: ширина изделия 55 mm

Вес нетто 0.12 kg

WAECO PAG ISO 150



Масло PAG для R 134a, ISO 150, профессиональная масляная система, 500 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200019

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки PAG Oil ISO 150, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло PAG для R 134a, ISO 150, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость Ultra (ISO 150)

WAECO Denso ND 8



Масло Denso ND8 PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200021

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки Denso ND8 Oil, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло Denso ND8 PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

WAECO PAG ISO 100



Масло DHO PR PAG для R 134a, ISO 100, 250 мл

Какое масло подойдет для компрессора кондиционера? Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере. Оригинальные высококачественные масла нашей линейки Silver одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров и используются производителями автомобилей во всем мире для начальной заправки и обслуживания.

- Оригинальное масло премиум-качества PAG (Daphne Hermetic PAG)
- Блокировка концевых групп с обеих сторон главной углеродной цепи — превосходные характеристики, длительный срок службы и совместимости с системой
- Подходит для обслуживания систем кондиционирования воздуха с хладагентом R134a (неприменимо для R1234yf)
- Отсутствие химической активности и высокая стабильность
- Поставляется в банках объемом 250 мл — просто используйте необходимое количество
- Доступно также в запатентованной DOMETIC профессиональной масляной системе, предотвращающей попадание влаги, для хранения свежего масла
- Не подходит для гибридных транспортных средств

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200060

Модель Can

Комплект поставки WAECO DHO PR, 250 ml, metal can with screw cap

Описание изделия Масло DHO PR PAG для R 134a, ISO 100, 250 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

Вязкость High (ISO 100)

WAECO SE 55



Масло POE для R 134a, SE 55, профессиональная масляная система, 500 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200028

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки Ester Oil, SE 55, Profi Oil System, 500 ml, in cardbord box

Описание изделия Масло POE для R 134a, SE 55, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла POE

WAECO Denso ND 12



Масло Denso ND12 PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 100 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью.

Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200031

Модель Profi Oil Bottle

Артикул (SKU) заменен на 8887200079

Комплект поставки Denso ND12 Oil, Profi Oil System, 100 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло Denso ND12 PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 100 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf

Тип масла PAG

WAECO Sanden SPA2



Масло Sanden SPA2 PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200039

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки Sanden SPA2 Oil, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло Sanden SPA2 PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf

Тип масла PAG

WAECO PAG ISO 46yf



Масло PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

Компания WAECO предлагает качественные масла для компрессоров, чтобы обеспечить лучшее качество технического обслуживания и ремонта кондиционеров легковых автомобилей. Всегда используйте только соответствующий тип масла (PAG, PAO или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла подходит для конкретного автомобиля, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200041

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки PAGyf Oil ISO 46, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf
Тип масла PAG
Вязкость Low (ISO 46)

WAECO Valeo VC200yf

Масло Valeo VC200yf PAG для R 1234yf, ISO 100, профессиональная масляная система, 500 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200046

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки Valeo VC200yf, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло Valeo VC200yf PAG для R 1234yf, ISO 100, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf

Тип масла PAG

WAECO DHO PS-F



Масло DHO PS-F PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и

сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200059

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки WAECO DHO PS-F, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло DHO PS-F PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

WAECO DHO PR



Масло DHO PR PAG для R 134a, ISO 100, профессиональная масляная система, 500 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями

- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200061

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки WAECO DHO PR, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло DHO PR PAG для R 134a, ISO 100, профессиональная масляная система, 500 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

WAECO DHO R1234yf



Масло DHO 1234yf PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200063

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки WAECO DHO 1234yf, Profi Oil System, 500 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло DHO 1234yf PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 500 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 280 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.63 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf

Тип масла PAG

WAECO DHO PS-F



Масло DHO PS-F PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 150 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200067

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки WAECO DHO PS, Profi Oil System, 150 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло DHO PS-F PAG для R 134a, ISO 46, профессиональная масляная система, 150 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 140 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.23 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Для хладагента R134a
Тип масла PAG

WAECO DHO PR



Масло DHO PR PAG для R 134a, ISO 100, профессиональная масляная система, 150 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200068

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки WAECO DHO PR, Profi Oil System, 150 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло DHO PR PAG для R 134a, ISO 100, профессиональная масляная система, 150 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 140 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.23 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a

Тип масла PAG

WAECO DHO R1234yf



Масло DHO 1234yf PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 150 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200069

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки WAECO DHO 1234yf, Profi Oil System, 150 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло DHO 1234yf PAG для R 1234yf, ISO 46, профессиональная масляная система, 150 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 140 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.23 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R1234yf

Тип масла PAG



Масло RB100EV POE для R 134a и R 1234yf, профессиональная масляная система, 150 мл

Масла от WAECO и их оригинальное качество одобрены ведущими производителями автомобильных компрессоров. По характеристикам они соответствуют маслам, которые производители автомобилей по всему миру используют для первоначальной заправки и сервисного обслуживания компрессоров. Всегда используйте для компрессоров кондиционеров только соответствующий тип масла (PAG или POE) с подходящей вязкостью. Чтобы узнать, какой тип масла течет через охлаждающий контур, сверьтесь с документами на транспортное средство или сервисной наклейкой на кондиционере.

- Не дает влаге проникнуть в систему кондиционирования воздуха — препятствует образованию кислоты и льда, а также возникновению коррозии
- Сохраняет смазочные свойства масла — продлевает срок службы компрессора и всей системы кондиционирования воздуха
- Запатентованное решение — одобрено многими автопроизводителями
- Удобная работа — простое подключение к сервисному порту кондиционера с помощью специального адаптера
- Полный слив — предотвращение потерь масла и сокращение затрат

ОБЩИЙ

Артикул (SKU) 8887200072

Модель Profi Oil Bottle

Комплект поставки RB100EV, Profi Oil System, 150 ml, in cardboard box

Описание изделия Масло RB100EV POE для R 134a и R 1234yf, профессиональная масляная система, 150 мл

РАЗМЕРЫ

Размеры: глубина изделия 65 mm

Размеры: высота изделия 140 mm

Размеры: ширина изделия 65 mm

Вес нетто 0.23 kg

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для хладагента R134a, R1234yf

Тип масла POE

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://waeco.nt-rt.ru/> || woc@nt-rt.ru